

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renkte üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (BxC) (mm)	Ağırlık (kg)
BLZ90	WW-NW-CW	24V DC	105	7.875	900x150	7,3
BLZ90	WW-NW-CW	24V DC	150	11.250	900x150	7,3
BLZ120	WW-NW-CW	24V DC	150	11.250	1200x200	9,7
BLZ120	WW-NW-CW	24V DC	200	15.000	1200x200	9,7
BLZ150	WW-NW-CW	24V DC	250	18.750	1500x250	12,2
BLZ150	WW-NW-CW	24V DC	380	28.500	1500x250	12,2
BLZ180	WW-NW-CW	24V DC	300	22.500	1800x300	14,6
BLZ180	WW-NW-CW	24V DC	440	33.000	1800x300	14,6
BLZ90	RGB	24V DC	62	-	900x150	7,3
BLZ120	RGB	24V DC	87	-	1200x200	9,7
BLZ150	RGB	24V DC	145	-	1500x250	12,2
BLZ180	RGB	24V DC	175	-	1800x300	14,6

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm
RGB	A: Amber 590nm

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.


## G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

01: Eloksalı	RAL9005	RAL9016	29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe	32: Açık Ceviz
--------------	---------	---------	-----------	----------------	----------	----------------









Sipariş Kodu

P . W . C . G





## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•			•	•	
R,G,B,A 	•			•	•	
RGB 	•					
RGBA/W 						
RGB DMX 						
WHITE DMX 						



Algorithm İş Merkezi, Rusya

Biz Cevahir Otel, İstanbul