



- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- 60mm profil ile ince ve zarif tasarım
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 60, 90, 120 cm ölçülerinde üretilir
- Farklı gövde rengi ve kaplama seçenekleri ile kişiselleştirilebilir

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (BxC) (mm)	Ağırlık (kg)
BLZM60	WW-NW-CW	220-240V AC	40	3000	600x60	4,8
BLZM60	WW-NW-CW	220-240V AC	60	4500	600x60	4,8
BLZM90	WW-NW-CW	220-240V AC	60	4500	900x60	5,8
BLZM90	WW-NW-CW	220-240V AC	90	6750	900x60	5,8
BLZM120	WW-NW-CW	220-240V AC	85	6375	1200x60	7,4
BLZM120	WW-NW-CW	220-240V AC	125	9375	1200x60	7,4

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

01: Eloksallı	RAL9005	RAL9016	29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe	32: Açık Ceviz

## Aksesuarlar



33600190: DIMMER

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•		
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Sipariş Kodu

P . W . C . G

