


IP
44

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Renk değiştirebilen veya sabit renk seçenekleri
- Fan ile soğutulmaya ihtiyaç duymadan sessiz bir şekilde çalışma
- 400 karışık uca kadar fiberoptik paketi kullanabilme imkanı

Ölçüleri için FO Paket Seçenekleri tablosundan bakabilirsiniz

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Ağırlık (kg)
IK77-V2	WW-NW-CW	220-240V AC	10	0,53
IK77-V2	WW-NW-CW	12V DC	13	0,53
IK77-V2	WW-NW-CW	12V DC	18	0,53
IK77-V2	RGB	12V DC	18	0,53

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
		● A: Amber	590nm

UZ Uzunluk Seçenekleri

0 (Sadece ışık kaynağı)	200cm
100cm	300cm
150cm	500cm

PK Paket Seçenekleri

100 Karışık Uçlu	300 Karışık Uçlu
150 Karışık Uçlu	350 Karışık Uçlu
200 Karışık Uçlu	400 Karışık Uçlu
250 Karışık Uçlu	

FO Paket Seçenekleri

FOK Tipi	100 Karışık Uçlu (adet)	150 Mixed strand (qty)	200 Mixed strand (qty)	250 Mixed strand (qty)	300 Mixed strand (qty)	350 Mixed strand (qty)	400 Mixed strand (qty)
20	0	35	60	90	120	140	150
30	20	30	40	60	90	100	120
40	20	25	35	30	40	60	90
60	18	20	30	35	20	28	22
80	16	16	18	20	15	10	10
100	14	12	10	10	9	6	4
120	12	12	7	5	6	6	4

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●				●	
R,G,B,A	●				●	
RGB	●					
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Sipariş Kodu

P . W . C . UZ . PK

