



Teknik Özellikler

Özellikler	Parametre	Açıklama
Elektriksel	Giriş Gerilimi	85~265 V AC
	Giriş Gerilim Frekansı	47~63Hz
	Güç Giriş Soketi	Standart 3-pin 250V 10A IEC C14 Soket
	Güç Tüketimi	2.4W
Fonksiyonel	Data Giriş Sinyali	Art-Net™
	Data Giriş Soketi	RJ45
	Ethernet Hızı	10/100 MBit/s
	Ethernet Özellikleri	Auto-Neg. , Auto-MDIX
	Data Çıkış Sinyali	DMX512
	Data Çıkış Soketi	3-Pin Dişi XLR Soket
	Data Çıkış Port Sayısı	8
Fiziksel	Toplam DMX Kanal Sayısı	4096
	Kabin Ölçüsü	19" X 1U
	Boyutlar	479.4mmX110.8mmX45mm
	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 60°C
	IP Sınıfı	IP20

Stok Kodu: 33600759

Fiberli Node8X, DMX512-Ethernet arabirim cihazıdır. Ağ üzerinden gelen Art-Net™ paketlerini uygun DMX512 verilerine dönüştürür. Gücünü ARM mimarili, yüksek hızlı işlemciden almaktadır. Stabil ve güvenilir bir çalışma sunar. Web yapılandırma arayüzü vasıtasıyla IP adresi, port numaraları gibi ayarlar kolayca değiştirilebilir, mevcut durum görüntülenebilir. Yaygın olarak kullanılan Art-Net™ protokolünü destekleyen tüm kontrol yazılımları ile uyumludur.

- Art-Net™ giriş sinyali
- 8-PORT DMX512 çıkış sinyali
- Yüksek hızlı ARM işlemci
- Web yapılandırma arayüzü
- Protokol ile uyumlu tüm yazılımlarla mükemmel uyum
- Dayanıklı standart 1U Rack Kasa
- 100Mbit/s Ethernet hızı
- Hızlı açılış
- Çıkış portlarında kısa devre ve ESD koruması
- Data/Link durum bilgilendirme ışıkları
- Evrensel giriş voltaj aralığı (85~265VAC)
- Çalışır durumda ethernet kablolarının kısa süreli sökülüp takılabilmesi (Hot Plug)
- Başlangıçta yeniden yapılandırma ihtiyacı olmaksızın tak kullan (Plug & Play)