



- Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон.
- Высокоэффективная крышка из оргстекла с однородным световым потоком.
- Подходит для использования с подвеской.
- По желанию, корпус изделия может быть изготовлен в другом цвете.
- Подвеска из стального троса длиной 1,5 м в комплекте.
- Количество вешалок в упаковке может варьироваться в зависимости от размера изделия.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
YZKdHex	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	3,7

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



01: Анодированный RAL9005 RAL9016 29: Грецкий орех 30: Темный орех 31: Дуб 32: Светлый орех

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●			●	●	
R,G,B,A	● ● ● ●					
RGB	● ● ●					
RGBA/W	● ● ● ● ●					
RGB DMX	● ● ●					
WHITE DMX	●					



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . G

