

- Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde
- Yüksek soğutma kapasiteli gövde tasarımı
- 4mm temperli armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları ve klipsler
- Elektrostatik boyalı DKP / Galvaniz ayaklar
- Kompakt çözüm
- Aşırı akım koruma
- Aşırı sıcaklık koruma
- Aşırı Voltaj koruma

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
WH0680-COMPACT	WW-NW-CW	220-240V AC	310	45.144	4,1

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6200K

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## O Lens Seçenekleri



XW: Lenssiz

## G Gövde Rengi Seçenekleri




RAL9005

RAL9007


RAL9016

## J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablolu

## M Montaj Seçenekleri




AO: Sıva üstü Montaj



Sipariş Kodu

P . W . C . O . G . J . M



## Ürün Diyagramları

### Polar Diyagramı

