

- Yüksek verimli su geçirmez LED yol işareti
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Opsiyonel DALI ve Acil Durum Kiti
- Çift taraflı aydınlatma
- 5mm temperli cam
- Alüminyum gövde
- Elektrostatik boya
- ENEC Belgeli LED sürücü
- ENEC Belgeli LED modülü
- Açık ayarlı montaj ayağı

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaaj (V)	Güç (W)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg)
TNL-EXIT	WW-NW-CW	220V-240 AC	40	565x565	11


C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver
- ACK Acil Durum Kiti 3sa

M Montaj Seçenekleri



M01: Sıva üstü Montaj

J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablolu

02: IP Soketli

G Gövde Rengi Seçenekleri




RAL9005

RAL9007

RAL9016

K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri



FLI: Tek yönden giriş

FIO: İki yönden (giriş çıkış)



Sipariş Kodu

P . W . C . S . G . M . J . K

